

# Professionella 4-tums etikett- skrivare av bordsmodell

TD-serien

[www.brother.se](http://www.brother.se)



# Mångsidiga bordsskrivare med hög upplösning



TD BAKERIES LTD

CHOC CHIP MUFFINS

PACK DATE:  
13/02/19

SELL BY DATE:  
20/02/19



PRICE:  
€3.9

NET WEIGHT:  
500g

TD Bakeries Ltd, 100 Baker Street, London W1R 6AA, UK  
© 2019 TD Bakeries Ltd. All rights reserved. This label is the property of TD Bakeries Ltd. It is not to be used for any other product without the written consent of TD Bakeries Ltd. The information on this label is for informational purposes only and does not constitute an offer. The actual product may vary from the image shown. The information on this label is subject to change without notice. The information on this label is for informational purposes only and does not constitute an offer. The actual product may vary from the image shown. The information on this label is subject to change without notice.

Brothers TD-serie med professionella etikettskrivare gör det möjligt att skriva ut etiketter i hög kvalitet för alla behov och krav. Maskinerna skriver ut upp till fyra tum breda etiketter med direkt termoteknik och termotransferteknik och är lämpliga för en lång rad användningsområden på vertikala marknader.



TD-seriens professionella etikettskrivare för skrivbordet



## Sömlös integration

Brothers nya avancerade 4-tums etikettskrivare för skrivbordet är effektiva och enkla att använda, har hög utskriftshastighet och kan användas för utskrift av fortlöpande etiketter. De moduluppbyggda etikettskrivarna kan integreras sömlöst i befintliga system och användas för utskrifter nästan var som helst på arbetsplatsen, tack vare stöd för en rad olika språk för skrivarkommandon inklusive ZPL II-emulering.



# Professionella etikettutskrift



BLOOD SAMPLE  
BOTTLES

På etiketter ska ofta en stor mängd viktig information få plats, därför behöver du en märkmaskin som skriver ut allt på ett effektivt sätt med samma höga kvalitet varje gång.

TD-seriens etikettskrivare av bordsmodell erbjuder höga utskriftshastigheter med direkt termoteknik eller termotransfertechnik i upplösningar upp till 300 dpi. Som tillval finns etikettavskalare eller automatisk kniv för utskrift på fortlöpande medier i den längd som behövs.

Programvaran har stöd för utskrift av streckkoder, programmering av dekorativa teckensnitt för markering av bestämda ord och import av grafik och datumformat för verkligt personliga lösningar.

## Utskriftsteknik

### Direkt termoteknik

Med den här tekniken skapas stora mängder etiketter till låg kostnad. Tekniken använder värmekänslig beläggning och ett termoskrivhuvud och behöver därmed varken traditionella färgband eller bläck. Perfekt för etiketter som endast används en kortare tid.

### Termotransfertechnik

Skarpa och hållbara utskrift skapas med en teknik där bläcket absorberas av etiketten. Idealiskt för användningsområden som kräver robusta och slitstarka etiketter.



# Hälsovård, sjukvård och laboratorier



Inom sjukvården råder strikta bestämmelser för spårning av patientprover och liknande. Här är tydliga etiketter i hög kvalitet viktiga för säkerheten och spårbarheten.

## Användningsområden:

- Tidbokningskort
- ID-band för patienter
- Etiketter för provtagning och patologiprover
- Etiketter för blodpåsar
- Laborarieetiketter
- Etiketter för mikrobiologiska prover
- Etiketter för doserings-/läkemedelspåsar



# Lager och logistik



Effektiv lagerhantering och hög produktivitet är avgörande framgångsfaktorer för många företag. De här modellerna, som skriver ut fraketiketter i de vanligaste storlekarna och även etiketter i anpassade storlekar, erbjuder mångsidig användning i lagermiljöer.

## Användningsområden:

- Fraketiketter
- Kartonetiketter
- Platsetiketter
- Pallidentifieringsetiketter
- Kvalitetskontrolletiketter
- Certifieringsmärkning



# Detaljhandel



Det är viktigt att etiketter är lätta att läsa, eftersom det hjälper kunderna att fatta välgrundade beslut inför ett eventuellt köp. Den här serien erbjuder etiketter med hög utskriftsupplösning och hög kvalitet som säkerställer att alla utskrifter ger ett professionellt intryck med skarpa texter, logotyper och streckkoder samt hög kontrast för problemfri skanning i kassan.

## Användningsområden:

- Prisetiketter
- Streckkodsetiketter
- Ingrediensetiketter för färdigmat
- Etiketter för information om näringsinnehåll
- Hyllkantsetiketter
- Etiketter för utförsäljning/rabatter/reapris



# TD-serien

## kort sammanfattning

TD-4000	TD-4100N	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB	TD-4420TN	TD-4520TN
<b>4 tum</b>							

### Utskrift

Utskriftsteknik	Direkt termoteknik			Termotransferteknik/ direkt termoteknik	
Utskriftshastighet	110 mm/s	203 mm/s	152 mm/s	152 mm/s	127 mm/s
Upplösning	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Max. utskriftsbredd	98,6 mm	104,1 mm	108,4 mm	108 mm	105,7 mm
Min. utskriftslängd	25,4 mm	Fortlöpande: 6,4 mm, avskärare: 12,7 mm, kniv: 20 mm, avrivning: 27 mm			Avskärare: 25,4 mm, kniv: 25,4 mm, avrivning: 50 mm
Max. utskriftslängd	3 000 mm			25 400 mm	11 430 mm
Typ av mediesensor	Mellanrum (transmissiv)	Mellanrum (transmissiv), streck (reflekterande)			
Mediesensors placering	Mellanrum (fast)	Mellanrum (fast), reflekterande (justerbar)			
Frigivning för avrivning	Manuell/automatisk kniv	Standard: Fortlöpande, avrivning Tillval: avskärare, kniv			

### Anslutningar

USB	●	●	●	●	●	●	●
Seriell	●	●	●	●	●	●	●
Trådbundet LAN		●	●	●	●	●	●
USB-värdport					●	●	●
Bluetooth					●		
Trådlöst LAN					●		

### Allmänt

Mått (mm b x d x h) b	173 x 229 x 158		180 x 224 x 155			204 x 280 x 178	
Vikt	1,81 kg	1,83 kg	2,08 kg			2,5 kg	
Kontrollpanel	3 knappar 1 lysdiod		3 knappar 3 lysdioder		7 knappar 3 lysdioder	1 knapp 1 lysdiod med 3 färger	
LCD-skärm						●	
Operativsystem som stöds	Windows XP/Vista 7/8/10, Linux	Windows XP/Vista 7/8/10, Windows Server 2008/ 2008R2, Linux	Windows 7/8/8.1/10 Linux	Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 Linux			Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2008R2/ 2012/2012R2/2016  OS X 10.10.x, 10.11.x macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x Linux
Kommandon som stöds	P-touch-mall, ESC/P		P-touch-mall, ESC/P, raster, ZPL II-emulering, CPCL-emulering			FBPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL II, DPL) emulering	



# Tillbehör till TD-4D och förbrukningsartiklar

Brother har designat och utvecklat en rad tillbehör som gör det möjligt att anpassa lösningen till dina krav för etikettutskriften. Med Brothers tillbehör kan användarna utrusta sin enhet för specifika användningskrav.

## Tillval till TD-4D

### PA-LP-002

Endast TD-4D-serien  
Etikettav

TD-4410D  
TD-4420DN  
TD-4520DN  
TD-4550DNWB



### PA-CU-001

Endast TD-4D-serien  
Kniv

TD-4410D  
TD-4420DN  
TD-4520DN  
TD-4550DNWB



### PA-HU2-001

Endast TD-4D-serien  
Termoskrivhuvud  
(203 dpi)

TD-4410D  
TD-4420DN



### PA-HU3-001

Endast TD-4D-serien  
Termoskrivhuvud  
(300 dpi)

TD-4520DN  
TD-4550DNWB



### PA-PR2-001

Endast TD-4D-serien  
Valsrulle  
(203 dpi)

TD-4410D  
TD-4420DN



### PA-PR3-001

Endast TD-4D-serien  
Valsrulle  
(300 dpi)

TD-4520DN  
TD-4550DNWB



## Förbrukningsartiklar till TD-4D

RD-rullar	Storlek	Antal	Färg	Artikelnr
Fortlöpande kvittorulle	102 mm x 27,7 m	inte tillämpligt	Vit	RD-M01E5
Fortlöpande kvittorulle	76 mm x 35,3 m	inte tillämpligt	Vit	RD-P08E5
Fortlöpande kvittorulle	58 mm x 86 m	inte tillämpligt	Vit	RD-S07E5
Fortlöpande kvittorulle	58 mm x 12 m	inte tillämpligt	Vit	RD-R03E5
Fortlöpande etiketrulle	102 mm x 44,7 m	inte tillämpligt	Vit	RD-S01E2
Rulle med formklippta etiketter	102 x 50 mm	843 etiketter	Vit	RD-S03E1
Rulle med formklippta etiketter	102 x 152 mm	72 etiketter	Vit	RD-M03E1
Rulle med formklippta etiketter	102 x 152 mm	281 etiketter	Vit	RD-S02E1
Rulle med formklippta etiketter	76 x 26 mm	1 564 etiketter	Vit	RD-S04E1
Rulle med formklippta etiketter	76 x 44 mm	335 etiketter	Vit	RD-P09E1
Rulle med formklippta etiketter	51 x 26 mm	1 564 etiketter	Vit	RD-S05E1
Rulle med formklippta etiketter	51 x 26 mm	450 etiketter	Vit	RD-Q04E1



# Tillbehör till TD-4T och förbrukningsartiklar

## Ytterligare tillval till TD-4T

### PA-LP-003

Endast TD-4T-serien  
Etikettavskalare\*

TD-4420TN  
TD-4520TN



### PA-CU-002

Endast TD-4T-serien  
Full och halvklipp  
kniv\*

TD-4420TN  
TD-4520TN



### PA-RH-001

Endast TD-4T-serien  
Hållare för  
extern rulle

TD-4420TN  
TD-4520TN



\* Tillval för återförsäljare

## Förbrukningsartiklar till TD-4T

### Rullar till TD-4T, 6 st/ask

	Storlek	Antal	Färg	Artikelnr
Obestrukna formklippta etiketter	102 x 74 mm	1 000 etiketter	Vit	BUS-1J074102-121
Obestrukna formklippta etiketter	102 x 148 mm	500 etiketter	Vit	BUS-1J150102-121
Bestrukna formklippta etiketter	102 x 74 mm	1 000 etiketter	Vit	BCS-1J074102-121
Bestrukna formklippta etiketter	102 x 148 mm	500 etiketter	Vit	BCS-1J150102-121

### Band till TD-4T, 12 st/ask

Bredd	Längd	Kompatibilitet med medier	Artikelnr	
Standardvax	110 mm/4,33 tum	300 m	Belagda/obelagda papper och märklappar, högglasspapper	BWS-1D300-110
Premiumvax	110 mm/4,33 tum	300 m	Belagda/obelagda papper och märklappar, högglasspapper, ekonomisyntet	BWP-1D300-110
Standardvax/harts	110 mm/4,33 tum	300 m	Belagda/obelagda papper och märklappar, högglasspapper, ekonomisyntet	BSS-1D300-110
Premiumvax/harts	110 mm/4,33 tum	300 m	Belagda/obelagda papper och märklappar, högglasspapper, syntet	BSP-1D300-110
Standardharts	110 mm/4,33 tum	300 m	Belagda papper och märklappar, syntet, struktur	BRS-1D300-110
Premiumharts	110 mm/4,33 tum	300 m	Ekonomi- och specialsyntet	BRP-1D300-110

För ytterligare förbrukningsmaterial, kontakta närmaste Brother-representant.





Med appar för etikettdesign på stationära datorer och mobila enheter samt programutvecklingsverktyg för integrering av TD-serien i dina egna applikationer kan du välja det bästa alternativet för dina etikettbehov. Brother tillhandahåller alla verktyg som programvaruutvecklare behöver för att integrera utskriftsfunktionen i sina applikationer. Det finns drivrutiner för Windows operativsystem och utvecklingsverktyg som ger stöd för operativsystemen Windows Mobile\*, Android och iOS.

## Funktioner med programvarustöd

### P-touch Editor

Denna kraftfulla programvara medföljer som standard och gör det möjligt att skapa egna, anpassade etiketter med stor precision. Programvaran gör det möjligt att skapa alla typer av etikettdesign tack vare stöd för fler än 15 strekkodsprotokoll, avancerad bildrastering för utskrift av bilder i gråskala i hög kvalitet samt möjlighet att länka till data i Excel-blad för batchutskrift av etiketter.

### Crop Function

Den här funktionen är inbyggd i Windows drivrutin och gör det enklare att använda etiketter på A4-ark i din standardskrivare. Denna smarta funktion skannar automatiskt av dokumentet. Om en streckkod hittas exporterar funktionen de enskilda frakt- eller produktetiketterna och skriver ut dem som etiketter på etikettskrivaren från Brother.

### Malläge

Utforma dokumentet på din PC med logotyper och streckkoder. När mallen har överförts och sparats i skrivarens minne kan den hämtas och redigeras före utskrift med några korta kommandon.

### Mobile Deploy

Molnbaserad app för mobila enheter (iOS och Android™) ger IT-administratörer möjlighet att fjärruppdatera och fjärrkonfigurera flera mobila Brother-skrivare. Med Mobile Deploy kan administratören enkelt ladda upp nya uppdateringspaket till en plats på webben och därifrån dela webbadresser med användarna.

### Skrivarkommandon

Med stöd för ZPL II-emulering och flera andra språk för skrivarkommandon kan utvecklarna enkelt integrera utskriftsfunktionen i befintliga system (se tabell med specifikationer för närmare information).

### Programutvecklingsverktyg (SDK)

Brother kan även erbjuda ett urval kostnadsfria programutvecklingsverktyg som ger en enkel metod för integrering av etikettutskriften direkt från din egen programvara.

Tillgängliga på: <https://atyourside.brother.se/developer-centre>

Kompatibiliteten kan variera beroende på modellen. Kontrollera med tabellen på följande sida.





## Programvara

Modellnr	TD-4000	TD-4100N	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWBFD-4420TN	TD-4520TN
P-touch Editor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Appen Mobile Deploy						✓	
Brother Font Manager			✓	✓	✓	✓	
Printer Settings Tool			✓	✓	✓	✓	
Bartender Ultra Lite							✓
Brother Printer Management Tool							✓
Crop Function (Windows drivrutin)					✓	✓	

För närmare information, besök: <https://support.brother.com>

# Serien i detalj

TD-4000	TD-4100N	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB	TD-4420TN	TD-4520TN
<b>4 tum</b>							

## Utskrift

Utskriftsteknik	Direkt termoteknik					Termotransferteknik/ direkt termoteknik		
Utskriftshastighet	110 mm/s	203 mm/s	152 mm/s	152 mm/s	127 mm/s			
Upplösning	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi			
Max. utskriftsbredd	98,6 mm	104,1 mm	108,4 mm	108 mm	105,7 mm			
Min. utskriftslängd	25,4 mm	Fortlopande: 6,4 mm, avskärare: 12,7 mm, kniv: 20 mm, avrivning: 27 mm			Avskärare: 25,4 mm, kniv: 25,4 mm, avrivning: 50 mm			
Max. utskriftslängd		3 000 mm			25 400 mm	11 430 mm		
Typ av mediesensor	Mellanrum (transmissiv)	Mellanrum (transmissiv), streck (reflekterande)						
Mediesensors placering	Mellanrum (fast)	Mellanrum (fast), reflekterande (justerbar)						
Frigivning för avrivning	Manuell/automatisk kniv	Standard: Fortlopande, avrivning Tillval: avskärare, kniv						

## Media

Medietyper	Kvitto (belagt och obelagt) Formklippt etikett Etikett i fortlopande längd	Handledsbånd, fortlopande, formklippt, löpandebana, perforerad, märklapp				
Medietjocklek	Utan lim: 0,08–0,155 mm (0,003–0,006 tum) Med lim: 0,08–0,170 mm (0,003–0,007 tum)	0,058–0,279 mm (0,002–0,011 tum)			0,06–0,19 mm (0,002–0,007 tum)	
Mediebredd	19–105,6 mm (0,7–4,16 tum)	19–118,11 mm (0,75–4,65 tum)			20–112 mm (0,79–4,41 tum)	
Medielängd		6,4–3 000 mm (0,25–118,11 tum)			5 mm till max. utskriftslängd (0,20 tum till max. utskriftslängd)	
Diameter (max.)	101,6 mm (4 tum)	127 mm (5 tum)			127 mm (5 tum)	
Kärndiameter (max.)	25,4 mm (1 tum)	12,7 mm (0,5 tum)			25,4 och 38,1 mm (1,0 och 1,5 tum)	

## Färgband

Typer		Vax, vax/harts, harts
Lindningstyp		Utvändig lindning
Bandbredd		40–110 mm (1,57–4,33 tum)
Rekommenderad bredd på papperskärna		0,5 tums papperskärna: fast bredd 110 mm, med två spår på varje sida 1 tums papperskärna: fast bredd 110 mm, med två spår på varje sida 1 tums papper- skärna: papperskärnans bredd är samma som bandets bredd och används med bandspindlar
Inre papperskärna och bandlängd		0,5 tums papperskärna: Max. YD 40 mm, 110 m längd 1 tums papperskärna: Max. YD 67 mm, 300 m längd

## Anslutningar

USB	USB-version 2.0 (full hastighet) typ B							
USB-värdkapacitet						Ja	Ja	Ja
Seriell	RS232C		Seriell RS232C (DB9-hane)			Seriell RS232C (DB9-hona)		
Trådbundet LAN	Stöds inte	10/100BASE-TX	10/100BASE-TX			10/100BASE-TX		
USB-värdport						Ja	Ja	Ja
Bluetooth						Version 4.2		
Bluetooth-profil						SPP, OPP, HCRP Bluetooth Classic, GATT (Bluetooth Low Energy)		
Trådlöst LAN						802.11a/b/g/n		
Säkerhet för trådlöst LAN						Autentiseringsmetod (krypteringsschema) infrastrukturiläge – öppet system (ingen/ WEP64/WEP128) Autentisering med delad nyckel (WEP) WPA/WPA2- PSK (TKIP+AES), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES) Autentiseringsmetod (krypteringsschema) trådlöst direkt läge – WPA2-PSK (AES)		
MFI-stöd	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
AirPrint	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
Trådbundet LAN	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

TD-4000	TD-4100N	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB	TD-4420TN	TD-4520TN
<b>4 tum</b>							

## Allmänt

Kontrollpanel	3 knappar 1 lysdiod	3 knappar 3 lysdioder	7 knappar 3 lysdioder	1 knapp 1 lysdiod med 3 färger
Typ av LCD-skärm				Mono

## Strömförsörjning

Adapter	Nätadapter (100–240 V, 50/60 Hz)			Nätadapter Inspänning: 100–240 V AC, 2,0 A, 50–60 Hz Utspänning: 24 V DC, 2,5 A, 60 W, LPS
---------	----------------------------------	--	--	--

## Programvara

Operativsystem som stöds	Windows XP/Vista 7/8/10, Linux	Windows XP/Vista 7/8/10, Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2, Linux	Windows 7/8/8.1/10 Linux	Windows 7/8/8.1/10 Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 Linux	Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 OS X 10.10.x, 10.11.x macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x Linux
Skrivarkommandon som stöds	P-touch-mall, ESC/P		P-touch-mall, ESC/P, raster, ZPL II-emulering, CPCL-emulering		FBPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL2, DPL) emulering
Avstånd till linje	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13 (JAN13), EAN8, GS1 DataBar (RSS) (GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR Code (Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode		Linjära: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), GS1 Databar (Standard (Omnidirectional)/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/Expanded), CODE93, POSTNET, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode 2-dimensional: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, Micro/PDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec		Linjära: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS  2-dimensional: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417
Inbyggda teckensnitt	Bitmapfonter: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham  Vektorfonter: Helsinki, Brussels, Letter Gothic	ESC/P-> Bitmapfont: LetterGothicBold (16, 24, 32, 48 punkter), Helsinki (16, 24, 32, 48 punkter), Brussels (24, 32, 48 punkter), Brougham (24, 32, 48 punkter), San Diego (24, 32, 48 punkter), Gothic (16, 24, 32 punkter) Vektorfont: LetterGothicRegular, Helsinki, Brussels, Gothic (1–400 punkter) <P-touch-mall>  Vektorfont: LetterGothicRegular, Helsinki, Brussels, Gothic (1–400 punkter) Nedladdningsbar font support* via programvaran Font Manager		8 alfanumeriska bitmapfonter för FBPL Monotype Image® motor för True Type-teckensnitt med ett CG Triumvirate Bold Condensed skalbart teckensnitt	

## Minne

RAM	8 MB	16 MB	256 MB	64 MB
Flashminne	8 MB	8 MB	64 MB	128 MB

## Miljöförhållanden

Drifttemperatur	I drift: 10 °C till 35 °C	I drift: 5 °C till 40 °C	I drift: 5 °C till 40 °C
Driftsfuktighet	20–80 % (icke kondenserande)	20–85 % (icke kondenserande, max. temperatur våt termometer: 27 °C)	25–85 % icke kondenserande
Lagringstemperatur		–20 till 60 °C	–40 till 60 °C
Lagringssfuktighet		10–90 % (icke kondenserande)	10–90 % icke kondenserande

## Mått och vikt

Mått (mm)	173 (b) x 229 (d) x 158 (h)	180 (b) x 155 (d) x 224 (h)	204 (b) x 280 (d) x 178 (h)
Vikt	1,81 kg	1,83 kg	2,08 kg

## Medföljande tillbehör

Medföljer i förpackningen	102 mm fortlöpande etikettrulle, svart på vitt (2-meters starttrulle) Rulle med 51 mm x 26 mm formklippta etiketter, svart på vitt (60 etiketter) Nätkabel, USB-kabel CD-ROM med programvara, drivrutiner och manual	Nätadapter med nätkabel, USB-kabel, dokumentation	Nätadapter med nätkabel, USB-kabel, dokumentation. Ett par 1-tums bandspindlar för 300 m band och 1-tums bandpapperskärna
---------------------------	---	---	--

# brother

at your side

Kontakt:

[www.brother.se](http://www.brother.se)

**Brother Sverige**

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel: 031-734 12 00

Fax: 031-734 12 50

Samtliga specifikationer är uppdaterade vid tryck tillfället och kan komma att ändras. Brother är ett registrerat varumärke som ägs av Brother Industries Ltd.

Produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.